

6.0 Les essences et les spécifications des marchés



Mise en garde :

Obtenir les spécifications particulières de chacune des usines de transformation avant de débiter le bois ou contacter directement le Syndicat. Consulter l'Info-Sciage pour connaître les nouvelles spécifications et valider les exigences des transformateurs.

Certains marchés ne sont pas accessibles à l'année. Vérifier auprès de l'usine si elle achète les essences de bois que vous voulez mettre en marché selon la saison.

6.1 Bouleau jaune, bouleau à papier

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Déroulage	9' à 10'	10" et +	4" à 6"	2 à 4 FC minimum de courbure minimum de défauts de bouts fente : max. 3', droite et fermée	6,7,9,10,12, 36, 37, 38, 42, 51, 66
Sciage	8' à 16'	8" et +	4" à 6"	0 à 4 FC, mais généralement 2 FC et plus	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 17, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 60, 62, 66
Panneau	100" 93"	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Carie < la moitié du diamètre Aucune tige morte ou chauffée	39, 52
	arbre entier	6" min. à la souche			
Pâtes et papiers	7½' à 8½'	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Extrémités sciées perpendiculairement Aucune carie > 0,5 m³s par chargement	43
Palettes	44", 50"	6" min.	--	Cœur sain (aucune carie)	33
	7' et 8'	6" min.	4"		
Bois d'énergie	8' et +	4" à 22"	N.A.	Tiges raisonnablement droites Exemptes de carie Aucun corps étranger	45
Autres marchés	4' et +	4" à 24"	N.A.		35

FC : face claire, **s.-é.** : sous-écorce, **N.A.** : non applicable

6.2a Érable - chêne seulement (parfois tilleul et frêne)

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Déroulage	9' à 10'	10" à 16"	4" à 6" (parfois 8" et 10")	2 à 4 FC, mais généralement 3 FC et plus 2" à 3" courbure max. Nœuds sains, max. 3" Grain frisé, spiralé ou ondulé est refusé Aucun défaut de bouts Fente fermée max. 3' Délais de livraisons : 6 sem. après coupe l'été Érable : max. 1/3 de cœur pas de trous, pas de taches	6, 7, 9, 10, 12, 17, 36, 37, 38, 51

FC : face claire, s.-é. : sous-écorce

6.2b Érable - frêne - tilleul - érable rouge (plaine) - hêtre - chêne - orme - cerisier

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Sciage	8' à 16'	8" et +	4" à 6"	0 à 4 FC, mais généralement 2 FC et plus bois < de 8" refusé Pas trop de nœuds Aucune courbe accentuée, fente, loupe, bosse ou carie prononcée 1/2 ou 1/3 de cœur accepté pour l'érable	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 38, 42, 46, 47, 60, 63, 66
Panneau	100" 93"	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Carie < la moitié du diamètre Aucune tige morte ou chauffée	39, 52
Pâtes et papiers	7 1/2' à 8 1/2'	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Extrémités sciées droites Aucune carie > 0,5 m ³ s par chargement	43
Palettes	44", 50"	6" min.	--	Toutes essences sauf tilleul (aucune carie)	33
	7' et 8'	6" min.	4"		
Bois d'énergie	8' et +	4" à 22"	N.A.	Tiges droites, pas de carie Aucun corps étranger	45
Autres marchés	4' et +	4" à 24"	N.A.	Érable et hêtre seulement Nœuds ou excroissances anormales doivent être rasés Pas de fourche ou corps étranger Carie max. 5 % Tiges droites	35

FC : face claire, s.-é. : sous-écorce, N.A. : non applicable

Les essences et les spécifications des marchés

6.3 Tremble

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Déroulage	7'2" et 10'9"	10" à 14"	--	3 à 4 FC 2" de courbe max. 1 nœud max. 2"	7, 12, 37
	8', 12', 14' et 16'	12" et +	6"	1 nœud par 43" Aucune fente, pourriture ou trou	
Sciage	8' à 14'	8" et +	4" à 6"	1 FC et + Sain, liard refusé Coupé à angle droit Max. 10 % tiges < 7", 1 FC	3, 9, 11, 17, 60, 66
					47, 57
Panneau	8' 93"	4" min. 24" max.	4"	Nœuds rasés Carie < la moitié du diamètre Aucune tige morte ou chauffée Tiges ébranchées sur longueur	39, 52
	arbre entier	6" min. à la souche			
Palette	7' et 8'	6" et +	4"	Pas de carie importante Pas de fentes internes	14, 57
	50" 87" à 100"	6" à 16" 5" à 21"			
Pâtes et papiers	7½' à 8½'	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Extrémités sciées perpendiculairement Aucune carie > 0,5 m³s par chargement	43
Copeaux	12' et +	4" à 24"	--	--	53
Bois d'énergie	8' et +	4" à 22"	--	Tiges raisonnablement droites Exemptes de carie Aucun corps étranger	45

FC : face claire, **s.-é.** : sous-écorce, **N.A.** : non applicable

6.4 Sapin, épinette, pin gris

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Sciage	8' à 16'	4" et +	4" à 6"	0 à 4 FC 2 % carie acceptée Pas d'épinettes de champ Pas de roulures Nœuds rasés	9, 15, 16, 18, 19, 21 23, 24, 26 29, 30, 48 49, 50, 63 65, 67
	arbre entier	3½" 6" et + à la souche			
Pâtes et papiers	47"	3½" et + max. 24"	N.A.		40, 41, 44
Copeaux	12' et +	4" à 18"	N.A.	Max. 3 % de carie par chargement Aucun corps étranger Nœuds rasés	53

FC : face claire, **s.-é.** : sous-écorce, **N.A.** : non applicable



Note :

Certaines usines de pâtes et papiers acceptent des voyages de bois avec un pourcentage d'essences secondaires. Par exemple, il n'est pas rare qu'une usine accepte 5 % de pin, pruche ou de mélèze à travers un voyage de sapin-épinette.

Les producteurs devraient profiter de cette opportunité pour compléter des voyages et livrer des bois qui autrement pourraient se perdre ou se vendre à des prix inférieurs.

Les essences et les spécifications des marchés

6.5 Cèdre

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Sciage	6', 8', 10', 11', 12' et 16'	3" et +	4" à 6"	Billes droites Aucune pourriture Nœuds rasés Aucune fourche Minimum de courbes Pas de bois de champ	25, 26, 27, 28, 56, 67
Bardeau	8', 10' et 12'	8" et +		Billes droites Aucune pourriture Nœuds rasés Aucune fourche Minimum de courbes	25

FC : face claire, **s.-é.** : sous-écorce

6.6a Pins blanc, rouge, gris – pruche – mélèze (épinette rouge)

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Sciage	8' à 16'	8" et + (pin blanc) 3½" et + (pin gris)	4" à 6"	0 à 4 FC aucune carie multiple (rouge) pas de fourches, nœuds rasés aucuns corps étrangers récolte hors période des sèves éviter bleuissement des tiges pin blanc très nouveaux accepté bois de plantation, vérifier avec usine	8, 9, 11, 16, 21, 23, 29, 30, 31, 38, 47, 48, 49, 55, 56, 67
Panneau	100" 93"	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Carie < la moitié du diamètre Aucune tige morte ou chauffée	39, 52
Pâtes et papiers	47"	4" min. 24" max.	N.A.	Nœuds rasés Extrémités sciées perpendiculairement Aucune carie > 0,5 m³s par chargement	54
	pruche	4" à 10"			
Copeaux	12' et +	4" à 18"	N.A.	Max. 3 % de carie par chargement Aucuns corps étrangers Nœuds rasés	53

FC : face claire, s.-é. : sous-écorce, N.A. : non applicable

6.6b Pin rouge, pin gris seulement

Produit	Longueur	Diamètre fin bout s.-é.	Surlongueur	Autres spécifications	Usines
Poteau	27', 32', 42', 47', 52', 57', 62' et 67'	6" à 9"	--	Circonférence minimale à 6' de la base allant de 34½" à 54½" Les tiges sont martelées avant la coupe Aucun coude, courbure, fourche ou nœuds excessifs	34

FC : face claire, s.-é. : sous-écorce